



מרכז מים ווטרטק

מערכות ריכוך מים לתעשייה ועסקים

watertech
ווטר טק - פתרונות טכנולוגיים לענף המים

נתונים | מרכז מים מיני קבינט

ראש פיקוד - תוצרת CALCK ארה"ב דגם WS1LC
ספיקה מקסימלית - 500 ליטר / שעה

נפחי מים בין רענונים ושטיפת המערכת כל 2500 ליטר 2.5 מ"ק

נתון נפח המים משתנה לפי רמת הקשיות במים

הכמות מחושבת לפי קשיות ממוצעת של 300 (מג"ל / PPM) מלחי קשיות כללית $CaCo_3$

נפח שרף - 12 ליטר

שרף לריכוך מים מאושר לתעשיית המזון תקן NSF

עמודת פיברגלס משוריין בעל תקן NSF

דרישות המערכת

לחץ עבודה 2-6 BAR (הגברת לחץ או ויסות אינם כלולים במערכת)

נקודת חשמל 220 וולט בסמוך למערכת

נקודת ביוב בסמוך למערכת

נקודת כניסת מים והספקת מים עם ברזי ניתוק

במידה ומוחקן מחוץ למבנה יש להכין גגון הגנה



מכבסות



תעשייה



מכונות קפה



מדחי כלים